

Sport



Une conception invitant à la flexibilité. Cette gamme a été créée avec une flexibilité innée lui permettant de régner dans tous les types d'environnement - de la salle de conférence à celle de sport. Sa taille compacte, sa large zone de distribution et ses options d'eau flexibles en font une solution optimale.

- FONTAINE À EAU HAUT DE GAMME POUVANT DISTRIBUER DE L'EAU FROIDE, CHAUDE ET PÉTILLANTE
- HAUTEUR DE ZONE DE DISTRIBUTION D'EAU DE 25 CM , PERMETTANT LE REMPLISSAGE DE GOURDES OU DE CARAFES
- MEUBLE SUPPORT OPTIONEL AVEC ZONE DE RANGEMENT INTEGRÉE
- NOUVEAU SYSTÈME DE FILTRATION ULTRA-FINE ET NATURELLE AUX COQUES DE NOIX DE COCO
- PANNEAU DE COMMANDES HYGIÉNIQUE ET SÉCURISÉ



Sport



Zone de distribution rétroéclairée



Possibilité de placer une carafe



Eau pétillante (en option)

TYPE DE MACHINE

Référence	CW818CH	CW818CS	CW818CHS
-----------	---------	---------	----------

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Détente directe à banc de glace	•	•	•
Régulation thermostatique	•	•	•
Température eau froide (°C)	2-8	2-8	2-8

SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Eau froide	•	•	•
Eau pétillante	-	•	•
Eau chaude (90°C)	•	-	•

DIMENSIONS

Largeur (mm)	330	330	330
Profondeur (mm)	420	420	420
Hauteur (mm)	420	420	420
Hauteur avec meuble (mm)	1325	1325	1325
Zone de distribution (mm)	255	255	255

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Hertz	50	50	50
Volts	220	220	220
Puissance absorbée maximum	500	100	500

DÉBIT (LITRES PAR HEURE)

Froide à 7°C	25	25	25
Chaude à 87°C	6	-	6

OPTIONS

Meuble de rangement	•	•	•
Système anti-débordement	•	•	•
Personnalisation	•	•	•
Évacuation eaux usées	•	•	•

EAU PÉTILLANTE

Capacité recharge CO ² (litres)	-	150	150
--	---	-----	-----

FILTRATION

Sédiments (particules > 1µ)	•	•	•
Charbons actifs (goût et odeurs)	•	•	•
Polyphosphates (tartre)	•	•	•

Filtre fabriqué sans collage, ni bandage, ni aucun produit chimique pouvant contaminer l'eau. Conformément aux recommandations de l'AFIFAE, remplacement préconisé 2 fois par an. Norme NSF 42 & 53.

INSTALLATION

Nécessite une arrivée d'eau potable avec vanne d'arrêt (Ø20/27). Votre interlocuteur spécialisé Expressseau vous conseillera l'endroit le plus adapté pour l'installation et l'utilisation de votre appareil dans les meilleures conditions.

NOUS CONTACTER

Expressseau | Siège social

ZA de la Gare | 07320 Saint - Agrève
T : 04.75.30.04.43 | F : 04.75.30.29.92
W : www.expressseau.fr | E : contact@expressseau.fr